

Số: 468/TTYT- TCHC
V/v Mời tham gia báo giá Thi công lắp
đặt hệ thống camera an ninh ngoại cảnh
cho TTYT khu vực Yên Lạc.

Yên Lạc, ngày 10 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị Thi công lắp đặt hệ thống camera an ninh ngoại cảnh cho TTYT khu vực Yên Lạc

Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thi công lắp đặt hệ thống camera an ninh ngoại cảnh cho TTYT khu vực Yên Lạc, cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm báo giá:

Bà: Nguyễn Thị Yên, Bộ phận: Phòng TCHC

Số điện thoại: 0985016054

Email: Benhviendakhoayenlac@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng TCHC – TTYT khu vực Yên Lạc, số 230 Đường Dương Tĩnh, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ

4. Thời gian tiếp nhận báo giá:

Từ 10h ngày 10 tháng 03 năm 2026 đến 11h ngày 12 tháng 03 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục yêu cầu báo giá:

STT	Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Đầu ghi hình KTS 32 kênh (DHI-NVR4232-4KS3-VN), phụ kiện	- Đầu ghi hình IP 32 kênh 2 ổ cứng - Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264 với hai luồng dữ liệu. - Băng thông đầu vào max 160Mbps - Hỗ trợ lên đến camera 12MP.		1	

		<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/8/16 camera. - Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích ONVIF - Hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 20TB 	Cái		
2	Camera DS-HAKI-HDW1493-AI	<p>Camera IP Dome nhìn đêm có màu cân đèn hỗ trợ đèn led Và Hồng Ngoại</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải 4,0MP chuẩn nén H265 . Chuẩn ONVIF -Cảm biến hình ảnh SONY 1/1.8" Progressive Sean CMOS <p>H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG – Độ phân giải 4MP (2560 1440) 3MP(2304*1296)/2MP(1920*1080)</p> <p>Sử dụng ống kính 2,8mm , Tích Hợp Mic Thu Âm</p>	Cái	3	
3	Camera DS-HAKI-HFW1493-AI	<p>Camera IP Thân nhìn đêm có màu cân đèn hỗ trợ đèn led Và Hồng Ngoại</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải 4,0MP chuẩn nén H265 . Chuẩn ONVIF -Cảm biến hình ảnh SONY 1/1.8" Progressive Sean CMOS <p>H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG – Độ phân giải 4MP (2560 1440) 3MP(2304*1296)/2MP(1920*1080)</p> <p>Sử dụng ống kính 2,8mm , Tích Hợp Mic Thu Âm</p>	Cái	20	

4	<p>Ổ đĩa cứng lắp trong đầu ghi hình DS80HKVS-VX1, dung lượng 8TB, nhãn hiệu HIKVISION</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dung lượng ổ cứng: 8TB - Kích thước chuẩn công nghiệp 3,5 inch - Được thiết kế để hoạt động 24/7 - Hỗ trợ luồng video độ nét cao lên đến 64 camera - Hiệu suất 7200 vòng/phút, Giao diện SATA 6 Gbit/giây - Bộ đệm cache 256 MB giúp quay video mượt mà và chống hiện tượng rớt khung hình 	Cái	1	
5	<p>Thiết bị chuyển mạch SINIC-3104PO</p>	<p>4 x 10/100M PoE ports + 2 x 10/100M Uplink ports.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiêu chuẩn IEEE 802.3at/af • Tiêu chuẩn POE IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x. • Hỗ trợ port công suất cao truyền tải đi xa. • Khoảng cách truyền tải lên đến 250m. • Điện áp 220V AC • Vỏ kim loại. 	Cái	3	
6	<p>Dây cáp mạng 8 lõi CCA (không đầu nối) dùng cho máy tính Cat6 UTP 23AWG CCA Lan cable, hiệu LB-Link, model: Cat6 UTP CCA, đường kính lõi 0.4mm (305m/c)</p>	<p>Dây cáp mạng 8 lõi CCA (không đầu nối) dùng cho máy tính Cat6 UTP 23AWG CCA Lan cable, hiệu LB-Link, model: Cat6 UTP CCA, đường kính lõi 0.4mm(305m/c)</p>	Cuộn	6	

7	Dây cáp mạng CAT5E UTP 26AWG	<ul style="list-style-type: none"> - Ruột dẫn: 25AWG / 4PRS - Vật liệu: Đồng LS Hàn Quốc 99.99% - Vỏ nhựa: PVC nguyên sinh, màu trắng chống tia UV, chống nhiễu - Khoảng cách truyền tín hiệu camera: 130 – 160m - Quy cách: 305m/ cuộn/ hộp không lô - Các chứng nhận: ISO 9001:2015, Quatest 1, TIA/EIA-568-B2 	Mét	2.415	
8	Dây CAT3 26AWG cường lực (KD)	<ul style="list-style-type: none"> - Ruột dẫn 26AWG/2PRS - Vật liệu ruột dẫn Đồng LS Hàn Quốc nguyên chất 99.97% - Bước xoắn Đạt chuẩn Quốc Tế - Vỏ dây Nhựa PVC nguyên sinh, màu đen - Chiều dài 500m/ cuộn - Sợi cường lực Thép 7*0.33 - Chống ẩm: Dầu Jelly 	Mét	1.705	
9	Thiết bị chuyển mạch SINIC-3108PO	<ul style="list-style-type: none"> 4 x 10/100M PoE ports + 2 x 10/100M Uplink ports. • Tiêu chuẩn IEEE 802.3at/af • Tiêu chuẩn POE IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x. • Hỗ trợ port công suất cao truyền tải đi xa. • Khoảng cách truyền tải lên đến 250m. • Điện áp 220V AC • Vỏ kim loại. 	Cái	5	
10	Dây nhảy quang (cáp sợi quang) model DNVFV-SMSX3MLC	Dây nối dây quang với thị bị convte	Sợi	2	

	UPC-LCUPC, SX 3m, dùng cho viễn thông. Nhãn hiệu: Zincom. Mới 100%				
11	Thiết bị chuyển đổi tín hiệu quang điện,model HTB-3100- A/B kt 95*72*28mm, nguồn điện 5v2a, dùng để chuyển đổi tín hiệu quang thành tín hiệu điện và ngược lại, hiệu netlink ,mới 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ chuyển đổi quang điện 10/100M Single Fiber (1 Sợi quang). - Chuẩn IEEE802.3 10Base-T, and IEEE802.3u 100Base-TX/FX standards. - Truyền dẫn đồng thời 2 tín hiệu cáp quang. - Hỗ trợ tính năng tự động nhận diện tốc độ. - Khoảng cách truyền 25Km. 	Bộ	2	
12	Tủ đầu ghi	<p>"- Kích thước thực: 45cm x 38cm x 12cm</p> <p>- Giúp bảo vệ đầu ghi cho Camera</p> <p>- Mặt kính đảm bảo quan sát được các đèn trạng thái</p> <p>- Có khe lắp khóa chống phá</p> <p>- Chất liệu: thép dập sơn tĩnh điện"</p>	Cái	4	
13	ODF 2Fo	<p>hộp phối quang 2FO hoặc ODF 2fo, hộp phối quang 2 sợi</p> <p>Hộp vỏ nhựa, gắn phù hợp tất cả các đầu Adapter SC, LC</p> <p>....</p> <p>Hộp có 3 chức năng sử dụng: Hàn nối trực tiếp, dự phòng và phân phối cáp quang</p>	Cái	2	

14	Thiết bị chuyển mạch TP-LINK, LS1005G	- 5 cổng RJ45 tự động đàm phán 10/100/1000Mbps, hỗ trợ MDI/MDIX- tự động	Cái	1	
15	Dây quang 1Fo	Truyền tín hiệu lan qua quang	mét	350	
16	Công hàn quang	Hàn nối các đầu nối cáp quang	Mỗi	2	
17	Dây điện ôvan 300/500V - Cu/PVC/PVC 2x0.75 mm ²	Dây dẫn điện	Mét	50	
18	FRG20W- Ống luồn dây mềm Nanoco phi 20 màu trắng, 50m	Dòng sản phẩm: Ống ruột gà PVC Đường kính: Ø20mm Chiều dài: 50m/cuộn (đóng gói) Màu sắc: Trắng	Cuộn	8	
19	Ổ cắm 2 chấu VGU	Ổ cắm điện	Cái	5	
20	Thiết bị thu phát vô tuyến RG-EST100-E	Thiết bị truyền tải dữ liệu camera khoảng cách 500m	Cái	1	
21	Camera quan sát CS-C6N (1080P)	Camera Xoay ngang 340° Camera có chức năng đàm thoại 2 chiều Xoay dọc 55 độ, hồng ngoại ban đêm 10m	Chiếc	3	
22	Thẻ nhớ 64GB Sandisk	Thẻ nhớ dung lượng 64Gb lưu lại video camera	Cái	3	
23	Camera IP 360 Độ 3MP EZVIZ TY1 Trắng	Camera Xoay ngang 340° Xoay dọc 55 độ, hồng ngoại ban đêm 10m	Cái	2	
24	Thẻ nhớ Kioxia MicroSD 64GB Class 10_U1 - Mới	Thẻ nhớ dung lượng 64Gb lưu lại video camera	Cái	2	
25	Nhân công lắp đặt	Thi công lắp đặt camera	gói	1	

26	tủ rack 6u	- Tủ Rack 6U treo tường chứa thiết bị mạng và đầu ghi hình camera - Gia công bằng chất liệu thép dày và độ cứng cao - Kích thước: H320mm * W550mm * D400mm	Cái	1	
----	------------	--	-----	---	--

2. Kính mời đề nghị các đơn vị cung cấp thiết bị camera quan tâm cung cấp giá theo đúng các nội dung, thời gian nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Webside TTYT Yên Lạc
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Phương

